

Le système original de conduites flexibles | Hirt-Line®

Nos conduites flexibles sont extensibles à volonté, inoxydables et ont une longue durée de vie. Toutes les pièces sont usinées avec précision, résistent à la chaleur et aux substances chimiques. Nos conduites flexibles se laissent facilement assembler, adapter, rallonger ou raccourcir manuellement. Ni la pression du liquide de refroidissement ni les vibrations des machines ne peuvent changer leur position. Elles résistent à une pression supérieure à 100 bars. Elles peuvent être utilisées sur des machines-outils et des installations de production, essentiellement sur des tours, des fraiseuses, des rectifieuses, des machines à scier, des machines de remplissage. Elles sont appropriées pour des émulsions, des huiles de coupe et de refroidissement, des substances chimiques et pour le refroidissement par air.

Propriétés:

- Grande précision de fixation (par vissage) et de réglage du jet
- Résistance aux hautes températures, aux substances chimiques, aux copeaux, à la pression et aux vibrations
- Matériau résistant à la corrosion 1.4305 V2A (sur demande en V4A)
- Résistance à l'usure
- Résistance à une pression >100 bars
- Champ d'utilisation - 30° C jusqu'à +60° C
- En option: système ES extra robuste jusqu'à 300 ° C (disponible sur demande)
- Systèmes disponibles en 4 tailles, tous compatibles entre eux
- Longue durée de vie
- Utilisable directement sur l'outil (raccordement AGW/outil motorisé)
- Possibilité de combinaisons multiples
- Gamme de produits bien conçue et efficace
- Utilisable dans l'industrie alimentaire
- Eléments de connexion pour chaque machine
- Kits de base disponibles dans chaque système