

Das Original Gelenkschlauch System | Hirt-Line®

Unser Gelenkschlauchsystem ist beliebig ausbaubar, rostfrei und bietet eine hohe Lebensdauer. Die Einzelteile sind präzisionsgefertigt und unempfindlich gegen Wärme und chemische Substanzen. Lässt sich einfach von Hand zusammenschrauben, anpassen, verlängern und kürzen. Weder Kühlmitteldruck noch Maschinenvibrationen können die Position verändern.

Druckbeständig über 100 bar. Einsetzbar an Werkzeugmaschinen und Fertigungsanlagen, vorwiegend an Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Schleifmaschinen, Sägemaschinen und Abfüllanlagen. Geeignet für Emulsionen, Kühl- und Schneidöle, chemische Substanzen und zur Luftkühlung.

Eigenschaften:

- Strahl punktgenau einstell-/ und fixierbar (verschraubbar)
- Resistent gegen hohe Temperaturen, chemischen Substanzen, Späne, Druck und Vibrationen
- Korrosionsbeständiges Material 1.4305 V2A (auf Anfrage in V4A)
- Verschleißfest
- Druckstabil über 100 bar
- Einsatzbereich -30°C bis +60°C
- Optional ES-System bis +300°C (auf Anfrage erhältlich)
- 4 Systemgrößen, alle untereinander kompatibel
- Hohe Lebensdauer
- Direkt am Werkzeug einsetzbar (AGW-Anschluss)
- Vielseitig kombinierbar
- Durchdachtes und effektives Sortiment
- Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie
- Anschlusselemente für jede Maschine
- Grundsets in jedem System